PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA:

- projektowana nawierzchnia asfaltowa jezdni
- projektowane pobocza gruntowe umocnione kruszywem łamanym
- projektowana nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 cm
- projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm
- projektowana nawierzchnia parkingów z kostki betonowej gr. 8 cm
- projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm
- projektowany krawężnik 15x30 cm wystający
- projektowany krawężnik najazdowy 15x22 cm zanižony
- projektowane obrzeże 8x30 cm
- linia rozgraniczająca teren inwestycji - granica pasa drogowego projektowanych dróg gminnych

MB - nawierzchnia asfaltowa
KB - kostka betonowa
KBr - kostka betonowa do rozbiórki
KBp - kostka betonowa do przebrukowania
KŁ - kruszywo łamane

POCZĄTEK OPRACOWANIA
ul. Leśna
KM 0+000
x=5739346.54
y=8406166.64

KONIEC OPRACOWANIA
ul. Leśna
KM 0+560
x=5739893.84
y=8406251.96

ul. Leśna

ul. Brzozowa

KM 0+000

KM 0+200

KM 0+400

KM 0+560

W
S
N
E